

CATÁLOGO GENERAL

CATÁLOGO GERAL



PERSONALICE SU ENTORNO

PERSONALIZE SEU AMBIENTE



Cerramiento **seeglass run** / Sistema de folhas deslizantes **seeglass run**



Pérgola Bioclimática **seesky bio** / Pérgula bioclimática **seesky bio**



Cerramiento regulable en altura **habitat win** / Blusão ajustável em altura **habitat win**



Cortina de cristal **seeglass one** / Sistema de envidraçamento sem moldura **seeglass one**

ÍNDICE



1. Avanzando / Daqui para frente

seesky®

2. Pérgola bioclimática / Pergula bioclimática

seesky **bio**

3. Techo autoportante fijo / Telhado autoportante fixo

seesky **taf**

4. Techos fijos/móviles / Tetos fixos/móveis

seesky **luz**

seeglass®

5. Cerramiento acristalado sin perfiles verticales / Caixa de vidro sem perfis verticais

seeglass **one**

6. Cerramiento acristalado abatible / Caixa de vidro dobrável

seeglass **sub**

7. Cerramiento acristalado deslizante / Caixa de vidro deslizante

seeglass **run**

8. Cerramiento acristalado apilable / Caixa envidraçada empilhável

seeglass **big**

9. Cerramiento acristalado para interior / Caixa de vidro para interior

seeglass **lux**

10. Barandilla de protección / Guardrail

seeglass **pro**

habitat®

11. Cortavientos regulable en altura / Blusão ajustável em altura

habitat **win**

12. Toldo screen motorizado / Toldo de tela motorizada

habitat **zip**

13 Toldo veranda horizontal / Toldo da varanda horizontal

habitat **sol**

14 Cortina plisada y estor enrollable / Cortina plissada e cortina de rolo

habitat **sun**

15. Mosquitera plisada / Mosquiteiro plissado

habitat **net**

16. Calefactor de infrarrojos / Aquecedor infravermelho

habitat **hot**



Descubre los catálogos
de producto en el
siguiente código QR

Descubre nuestro video corporativo:



1

AVANZANDO DAQUI PARA FRENTE

A lo largo de los últimos años, **C3 Systems** ha seguido expandiendo horizontes y **superando grandes retos**. Por ello, y gracias a la confianza depositada por nuestros clientes, hemos conseguido adquirir unas nuevas instalaciones como centro productivo y logístico. Esta sede, de **más de 12.000 m²**, está dotada de procesos productivos avanzados, tecnología de última generación y gran capacidad de stock. Con este movimiento, damos comienzo a una etapa de progreso y nos comprometemos a continuar aportando el **servicio eficiente y de calidad** que siempre nos ha caracterizado.

Nos últimos anos, **C3 Systems** continuou a expandir horizontes e superar grandes desafios. Por isso, e graças à confiança depositada pelos nossos clientes, conseguimos adquirir novas instalações como centro de produção e logística. Essa sede, de mais de 12.000 m², está equipada com avançados processos de produção, tecnologia de ponta e grande capacidade de estoque. Com este movimento, iniciamos uma etapa de evolução e temos o compromisso de continuar a prestar um serviço eficiente e de qualidade que sempre nos caracterizou.






App móvil
App móvel



App de producción
App de produção



Presupuestos online
Citações online



Descubre el catálogo de producto:



seesky bio®

2

PÉRGOLA BIOCLIMÁTICA

PERGULA BIOCLIMÁTICA


La pérgola bioclimática **seesky-bio** es una estructura con lamas de aluminio orientables motorizadas que, gracias a su libre movimiento, **regulan de forma natural la temperatura** de la estancia y, al mismo tiempo, ofrece protección sobre la radiación solar, la lluvia, el viento o cualquier otra inclemencia meteorológica. Con un diseño elegante y moderno, **seesky-bio**, es la solución inteligente para dar una protección solar estructural a sus clientes e incrementar el área habitable sin necesidad de obras, ofreciendo una nueva superficie habitable para su jardín o terraza.

A pérgula bioclimática **seesky-bio** é uma estrutura com lâminas de alumínio reguláveis motorizadas que, graças à sua livre circulação, regulam naturalmente a temperatura da divisão e, ao mesmo tempo, oferecem proteção contra a radiação solar, chuva, vento ou qualquer outra. outras intempéries. Com um design elegante e moderno, o **seesky-bio**, é a solução inteligente para dar proteção solar estrutural aos seus clientes e aumentar a área habitacional sem necessidade de obras, oferecendo um novo espaço habitacional para o seu jardim ou terraço.



DETALLES TÉCNICOS / DETALHES TÉCNICOS

	4 ó 2 Pilares	Dúplex 4 ó 2 Pilares
A Anchura máxima	4000 mm.	6500 mm.
B Longitud máxima	6450 mm.	6450 mm.
C Altura máxima	3000 mm.	3000 mm.



ENSAYOS		
Resistencia al viento	Estanquidad al agua	Resistencia a la nieve
Resistencia a carga de viento CLASE 6 481,28 N/ m ² = 101,7 km/h	Estanquidad al agua CORRECTO 3,5 l/ (m ² xmin)	Resistencia a la carga de nieve metodología interna 252,01 kg/ m ²



Lucernario
Clarabóia



Pilar desplazado
Pilar deslocado



Pilar regulable/registrable
Pilar regulável/registável



Descubre el catálogo de producto:



seesky taf®

3

TECHO AUTOPORTANTE FIJO

TELHADO AUTOPORTANTE FIXO


Los techos autoportantes **seesky-taf** son estructuras de aluminio con paneles rígidos. Estos sistemas están enfocados a **crear nuevos espacios habitables** y a servir como protección ante condiciones climáticas adversas. Gracias a su diseño, permiten conseguir un ambiente idóneo gracias a su trasmittancia térmica interior. Son resistentes, seguros y **combinan a la perfección** con sistemas de cortinas de cristal. Son el producto ideal para cualquier terraza, privada o comercial, ya que nos ayuda a disfrutar mucho más de los exteriores.

Os telhados autoportantes **seesky-taf** são estruturas de alumínio com painéis rígidos. Esses sistemas estão focados na criação de novos espaços de vida e servindo como proteção contra as condições climáticas adversas. Graças ao seu design, eles permitem atingir um ambiente ideal graças à sua transmissão térmica interna. São resistentes, seguros e combinam perfeitamente com sistemas de cortinas de vidro. São o produto ideal para qualquer terraço, privado ou comercial, pois ajudam-nos a desfrutar muito mais do ar livre.



DETALLES TÉCNICOS / DETALHES TÉCNICOS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TECHO AUTOPORTANTE FIJO / ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS TELHADO AUTOPORTANTE FIXO		
Grueso Grosso 52 mm	Estándar Padrão	Reforzado Reforçado
Panel autoportante Painel autoportante	4000 mm	7000 mm
A Ancho máximo de la estructura Largura máxima da estrutura	7000 mm	7000 mm
L Largo máximo de la estructura Comprimento máximo da estrutura	4200 mm	7000 mm
H Altura máxima de la estructura Altura da estrutura	3000 mm	3000 mm



ENSAYOS/ ENSAIOS		
Resistencia al viento Resistência ao vento	Estanquidad al agua Estanqueidade	Resistencia a la nieve Resistência à neve
Resistencia a carga de viento Resistência à carga do vento CLASE 6 CLASSE 6	Estanquidad al agua Estanqueidade CORRECTO CERTO	Resistencia a la carga de nieve metodología interna Resistência à carga de neve metodologia interna
484,03 N/ m² = 102 km/h	4,78 l/ (m²xmin)	222,52 kg/ m²



Desagüe sistema
livre ø 50mm.
Drenagem sistema de
livre ø 50mm.



Sistema desagüe libre
Sistema de drenagem livre



Luz LED perimetral
Luz LED de perímetro



Panel estándar o reforzado
Painel standard ou reforçado



Descubre el catálogo de producto:



seesky luz®

4

TECHOS FIJOS/ MÓVILES

TETOS FIXOS/MÓVEIS

Los techos **seesky-luz** son sistemas de aluminio resistentes y duraderos. Estos cerramientos nos protegen de las condiciones meteorológicas adversas a la vez que crean nuevos espacios. Gracias a su sistema motorizado de arrastre, **seesky-luz** permite una ventilación gradual del espacio cubierto, de forma que pueden **regular la apertura de los paneles** que deseemos abrir. Se limpian y mantienen de forma más fácil gracias a que incorporan un **motor por cada calle**. Su eficacia y versatilidad los hace el producto perfecto para cualquier estancia exterior.

Os tetos **seesky-luz** são sistemas de alumínio fortes e duráveis. Esses gabinetes nos protegem de condições climáticas adversas ao criar novos espaços. Graças ao seu sistema de arrasto motorizado, o **seesky-luz** permite uma ventilação gradual do espaço coberto, para que a abertura dos painéis que se queira pode ser ajustada. A sua limpeza e manutenção são mais fáceis graças ao facto de incorporarem um motor para cada rua. Sua eficiência e versatilidade os tornam o produto perfeito para qualquer ambiente ao ar livre.



DETALLES TÉCNICOS / DETALHES TÉCNICOS

	FIJOS - FIXOS			MÓVILES - MÓVEIS		
	Laminado Laminado	Cámara Cámara	Polycarbonato Polycarbonato (control solar) (controle solar)	Laminado Laminado	Cámara Cámara	Polycarbonato Polycarbonato (control solar) (controle solar)
	5+5	3+3/6/4	16	5+5	3+3/6/4	16
Ancho máximo del panel Largura do painel	1100 mm	1100 mm	1100 mm	1200 mm	1200 mm	1200 mm
Largo máximo del panel Máximo longo do painel	4000 mm	3000 mm	6000 mm	1300 mm	1300 mm	2500 mm
Salida máxima Saída máxima	6000 mm	6000 mm	6000 mm	6000 mm	6000 mm	6000 mm

DISTANCIA ENTRE PILARES - ESTÁNDAR / DISTÂNCIA ENTRE PILARES - PADRÃO		
Normal	ONE	Carga nieve Snow load
4500 mm	3000 mm	3000 mm

DISTANCIA ENTRE PILARES - REFORZADO / DISTÂNCIA ENTRE PILARES - REFORÇADA		
Normal	ONE	Carga nieve Snow load*
6000 mm	4500 mm	4500 mm

*Consultar solicitudes más aceptadas según entorno

HOJAS POR CARRIL / FOLHAS POR PISTA				
Hojas Folhas	2	3	4	5
Apertura Abertura	50%	66%	75%	80%






Panel en vidrio laminado,
poli-carbonato o cámara
Painel em vidro laminado,
poli-carbonato ou câmara

Sistema tracción
Sistema de tração

Panel móvil
Painel móvel

Sistema tensor
Sistema de tensionamento



Descubre el catálogo de producto:



seeglass one®

5

CERRAMIENTO ACRISTALADO SIN PERFILES VERTICALES

CAIXA ENVIDRAÇADA SEM PERFIS VERTICAES

Seeglass-one es un sistema de alta calidad que crea un agradable bienestar, al tiempo que incrementa el valor de sus propiedades inmobiliarias. Los sistemas corredero-batientes encuentran su aplicación en los ámbitos más diversos, desde jardines de invierno, balcones, terrazas y galerías comerciales. Los sistemas **seeglass-one**, de fácil instalación y alta calidad técnica, **generan nuevos espacios aprovechables** al tiempo que protegen, cuando se hallan cerrados, de las inclemencias meteorológicas.

Seeglass-one é um sistema de alta qualidade que cria um bem-estar agradável, enquanto aumenta o valor do seu imóvel. Os sistemas de giro deslizante encontram aplicação nas mais diversas áreas, desde jardins de inverno, varandas, terraços e galerias comerciais. Os sistemas de **seeglass-one**, fáceis de instalar e de alta qualidade técnica, criam novos espaços utilizáveis ao mesmo tempo que protegem, quando fechadas, das intempéries.




DETALLES TÉCNICOS / DETALHES TÉCNICOS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEEGLASS ONE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS SEEGLASS			
	ONE		
	Vidrio 8 mm Vidro 8 mm	Vidrio 10 mm Vidro 10 mm	Vidrio 12 mm Vidro 12 mm
Peso del sistema Peso do sistema	24 kg / m2	29 kg / m2	34 kg / m2
Alto máximo del sistema Altura máxima do sistema	2500 mm	3000 mm	
Ancho máximo del sistema Largura máxima do sistema	Ilimitado		
Ancho máximo de la hoja Largura máxima da folha	800 mm		
Tipo de vidrio Tipo de vidro	Templado Temperado		
Sujección de vidrio Fixação de vidro	Atornillado y pegado Aparafusado e colado		



Ejemplos de algunas
configuraciones
Exemplos de algumas
configurações



Adaptación a cualquier espacio
Adaptação a qualquer espaço

Bisagras de alta resistencia
Dobradiças resistentes



15 years
guarantee

Sistema de evacuación
sistema de evacuação



Apertura integrada
Abertura integrada



Diseño de tapas a 90°
Desenho de tampas a 90°



Descubre el catálogo de producto:

seeglass sub[®]

6

CERRAMIENTO ACRISTALADO DESLIZANTE-ABATIBLE

CAIXA DE VIDRO DOBRÁVEL

Seeglass-sub es el nuevo cerramiento deslizante-abatible desarrollado por C3 Systems. La principal característica de este innovador cerramiento radica en que los **paneles de vidrio deslizan sobre la guía inferior**. Esta característica es ideal para instalaciones donde el techo no esté preparado para soportar el peso del sistema. Ej: techos o vigas de madera. Disponible en vidrio de 10 mm, Seeglass SUB es un sistema minimalista y de gran calidad, basado en la eficiencia y la comodidad.

Seeglass-sub é o nova caixa de vidro dobrável e deslizante desenvolvido pela C3 Systems. A principal característica deste invólucro inovador é que os painéis de vidro deslizam no guia inferior. Esta característica é ideal para instalações onde o tecto não está preparado para suportar o peso do sistema. Por exemplo: tectos ou vigas de madeira. Disponível em vidro de 10 mm, o Seeglass SUB é um sistema minimalista e de alta qualidade, baseado na eficiência e no conforto.




DETALLES TÉCNICOS / DETALHES TÉCNICOS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MODELO SEEGLASS SUB ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MODELO SEEGLASS SUB			
Grosor del vidrio Espessura do vidro	10 mm	Sujeción de vidrio Fixação de vidro	Pegado mediante polímero adhesivo Colagem por adesivo de polímero
Peso del sistema Peso do sistema	28 kg / m ²	Perfiles expansores Perfis de expansão	Sí
Alto máximo del sistema Altura máxima do sistema	3000 mm	Apertura exterior Abertura externa	Sí
Ancho máximo del sistema Largura máxima do sistema	Ilimitado	Puerta deslizante Porta deslizante	Sí
Ancho máximo de hoja Largura máxima da folha	800 mm	Marco inferior embutido Perfil inferior incrustado	Sí
Tipo de vidrio Tipo de vidro	Templado Temperado	Acabados disponibles Acabamentos disponíveis	Anodizados, colores RAL e imitación madera Anodizado, cores RAL e imitações de madeira



Ejemplos de algunas
configuraciones
Exemplos de algumas
configurações



Adaptación a cualquier espacio
Adaptação a qualquer espaço

Sujeción del vidrio
Fixação do vidro



Deslizamiento del vidrio
Deslizmento do vidro




Juntas entre vidrios
Juntas entre vidros



Perfiles expansores
Perfis expansores



Perfil empotrado regulable
Perfil incrustado ajustável



Descubre el catálogo de producto:



seeglass run®

7

CERRAMIENTO ACRISTALADO DESIZANTE

CAIXA DE VIDRO DESIZANTE

El cerramiento acristalado deslizante **seeglass-run** es el sistema idóneo para lugares donde no se desee invadir el espacio interior, tales como restaurantes, terrazas y separaciones de estancias. El sistema desliza las hojas **de forma paralela y horizontal** pudiendo elegir si a uno o a ambos lados. Al abrir o cerrar el primer panel, el resto de las hojas son empujadas o arrastradas gracias al sistema de tapas.

A caixa de vidro corrediça **seeglass-run** é o sistema ideal para locais onde não se queira invadir o espaço interior, como restaurantes, esplanadas e divisórias de quartos. O sistema desliza as folhas paralelamente e horizontalmente, com uma escolha de um ou ambos os lados. Quando o primeiro painel é aberto ou fechado, o resto das folhas são empurradas ou puxadas graças ao sistema de coberturas.




DETALLES TÉCNICOS / DETALHES TÉCNICOS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MODELO SEEGLOSS-RUN ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MODELO SEEGLOSS RUN	
Número de carriles Número de pistas	3, 4, 5 y 6
Tipo de marco inferior Tipo de quadro inferior	Elevado (20mm) ó Empotrado (20mm) Alto Embutido
Alto máximo del sistema Altura máxima do sistema	3000 mm
Ancho máximo del sistema Largura máxima do sistema	Ilimitado
Ancho máximo de hoja Largura da folha	1200 mm*
Tipo de vidrio Tipo de vidro	Templado 8 ó 10 mm / Temperado 8 ó 10 mm
Sujección de vidrio Sujeição de vidro	Pegado / Colado
Tipo de apertura Tipo de abertura	Corredero / Deslizamento
Localización del peso Localização de peso	Peso parte inferior / Peso da peça inferior
Acabados disponibles Acabamentos disponíveis	Anodizados, colores RAL acabados e imitação madeira Anodizado, cores RAL e imitação de madeira


* El ancho máximo de hoja se reducirá en función del peso máximo de la hoja.
(Vidrio 8mm = 60kg. / Vidrio 10mm = 70kg.)

*A largura máxima da folha deve ser reduzida de acordo com o peso máximo.



**Perfil empotrado
Perfil embutido**

**3, 4, 5, y 6 carriles
3, 4, 5, e 6 pistas**



**Perfil superficie
Perfil de superfície**

**3, 4, 5, y 6 carriles
3, 4, 5, e 6 pistas**



Accionamientos Drives



Pomo Pomo



Tirador uñero Puxador




Cerradura S-6 Fechadura S-6



Regulación de hojas
Regulação da folha



Junta entre vidrios
Junta entre vidros



Cierre inferior
Fechamento inferior



Auto-bloqueo
Autotravamento



Descubre el catálogo de producto:



seeglass big®

8

CERRAMIENTO ACRISTALADO APILABLE

CAIXA VIDRADA EMPILHÁVEL

Seeglass-big es el sistema corredero batiente de paneles apilables cuya principal característica es la ausencia de perfil inferior, lo que lo hace especialmente indicado para espacios públicos como restaurantes, escaparates de centros comerciales, etc. Gracias al diseño de sus rodamientos de alta resistencia y el revolucionario sistema de sujeción de hojas, **permite fabricar cerramientos de hasta 3,5 metros de altura**, convirtiéndolo así en el cerramiento más alto de la gama Seeglass.

Seeglass-big é o sistema de deslizamento articulado de painel empilhável cuja principal característica é a ausência de perfil inferior, o que o torna especialmente adequado para espaços públicos como restaurantes, montras de centros comerciais, etc.

Graças ao design de seus rolamentos de alta resistência e ao revolucionário sistema de fixação de caixilhos, permite a fabricação de armações de até 3,5 metros de altura, tornando-se a armação mais alta da linha Seeglass.



DETALLES TÉCNICOS / DETALHES TÉCNICOS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MODELO SEEGLASS-BIG ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MODELOS SEEGLASS-BIG	
Alto máximo del sistema Altura máxima do sistema	3500 mm
Ancho máximo de la hoja Largura da folha	1100 mm
Grosor de vidrio Espessura do vidro	10 mm
Tipos de vidrios soportados Tipos de vidros suportados	Templado / Laminado Temperado / Laminado
Sujeción de vidrio Sujeição de vidro	Pinzado y pegado. Garantizado Apertado e colado. Garantido
Tipo de apertura Tipo de abertura	Corredero-Apilable Deslizante-Empilhável
Acabados disponibles Acabamentos disponíveis	Gris Nature 9006 Cinza Nature 9006



Sistema cerrado
Sistema fechado



Fácil apilamiento
Empilhamento fácil



Herraje de alta resistencia
Hardware pesado



Opción cerradura a suelo
Opção de bloqueio de piso



Descubre el catálogo de producto:



seeglass lux®

9

CERRAMIENTO ACRISTALADO PARA INTERIOR

CAIXA DE VIDRO PARA INTERIOR

La principal característica del cerramiento acristalado para interior **seeglass-lux** es la capacidad para **cubrir huecos de grandes dimensiones** mediante paneles de vidrio, prescindiendo de perfil inferior. Este sistema permite dividir zonas interiores y crear nuevos ambientes en el interior de su hogar de una forma diáfana y facilitando el acceso entre las nuevas estancias.

A principal característica da caixa de vidro para interior **seeglass-lux** é a capacidade de cobrir grandes vãos usando painéis de vidro, independentemente do perfil interior. Este sistema permite dividir as áreas interiores e criar novos ambientes dentro da sua casa de forma diáfana e facilitando o acesso entre as novas divisões.




DETALLES TÉCNICOS / DETALHES TÉCNICOS


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MODELO SEEGLASS LUX ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MODELO SEEGLASS LUX										
	M1	M1F	M2	M2F	M3	M3F	M4	M4F	M2 SYNC	M2F SYNC
Ancho máximo del sistema Largura máxima do sistema	1500 mm	3000 mm	3000 mm	4500 mm	4200 mm	5600 mm	4400 mm	6000 mm	2000 mm	3000 mm
Tipo de instalación Tipo de instalação	A Techo / A Pared Para o teto / Para a parede				A Techo Para o teto				A Techo / A Pared Para o teto / Para a parede	
Altura máxima del sistema Altura máxima do sistema	3000 mm / 2750 (SYNC)									
Espesor de vidrio admitido Espessura do vidro admitida	10 mm									
Tipo de vidrio recomendado Tipo de vidro recomendado	Templado / Temperado									
Acabados disponibles Acabamentos disponíveis	Anodizados plata gr/pul e imitacion Acero Inox Imitação de prata gr/pul anodizada e aço inoxidável									




Modelo m2 con
sujeción techo
Modelo m2 com
montagem no teto




Modelo m2 + fijo con
instalación a pared
Modelo m2 + fixo com
instalação na parede



Modelo m2 doble
Modelo m2 duplo



Guiado inferior
Orientação inferior



Descubre el catálogo de producto:



seeglass **pro**

10

BARANDILLA DE PROTECCIÓN GUARDRAIL

El innovador diseño de la barandilla de protección **seeglass-pro** está específicamente concebida para que el **vidrio sea la principal materia prima** en su fabricación. La combinación de ambos elementos, aluminio estructural de alta calidad unido a las propiedades, avaladas con ensayos y certificaciones, del vidrio templado y laminado, le dotan de la capacidad de proteger contra la caída al vacío e incluso soportar impactos de gran magnitud. Esta característica aporta un plus de seguridad al usuario final de cara a un posible impacto contra la barrera.

O design inovador da guardrail **seeglass-pro** é especificamente concebido para que o vidro seja a principal matéria-prima na sua fabricação. A combinação dos dois elementos, o alumínio estrutural de alta qualidade, juntamente com as propriedades endossadas com testes e certificações de vidro temperado e laminado, conferem-lhe a capacidade de proteção contra queda no vácuo e até mesmo de resistir a impactos de grande magnitude. Esse recurso fornece segurança adicional ao usuário final em face de um possível impacto contra a barreira.



DETALLES TÉCNICOS / DETALHES TÉCNICOS


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MODELOS SEEGLASS-PRO ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MODELO SEEGLASS-PRO	
	Serie PRO-R
Ancho máximo del sistema Largura máxima do sistema	Ilimitado
Tipo de vidrio Tipo de vidro	Templado y laminado 8+8 y 10+10 mm Temperado e laminado 8+8 e 10+10mm
Sujeción de vidrio Sujeição de vidro	Mordaza a presión Grampo de pressão
Tipo de perfil Tipo de perfil	Sobre suelo, frontal y embutido No solo, frontal e embutido
Plomo del vidrio regulable Chumbo de vidro regulável	Mediante llave reguladora Regulando a chave
Acabados disponibles Acabamentos disponíveis	Anodizados aluminio plata, plata brillo y acero inox Alumínio prata anodizado, prata brilhante e aço inoxidável




Regulación interior
Regulamento interno



Seeglass pro sobre suelo
Seeglass pro no solo



Seeglass pro frontal
Frontal installation



Seeglass pro empotrado
Embutido no chão



Pasamanos
Corrimão



Pasamanos con regulacion
Corrimão com regulação



Descubre el catálogo de producto:



habitat win®

11

CORTAVIENTOS REGULABLE EN ALTURA

BLUSÃO AJUSTÁVEL EM ALTURA

Habitat-win es el cerramiento de vidrio regulable en altura con el que podrá disfrutar del espacio al aire libre en cualquier época del año. Este sistema ofrece la opción de una **terraza abierta cuando el clima es agradable** y soleado. Cuando necesite la protección contra el viento solo tiene que levantar el panel móvil (pantalla) a la altura deseada y podrá seguir disfrutando del espacio exterior. Además, cuenta con certificación para su uso como barandilla.

Habitat-win é a caixa de vidro ajustável em altura com a qual você pode desfrutar do seu espaço ao ar livre em qualquer época do ano. Este sistema oferece a opção de um terraço aberto quando o tempo está bom e ensolarado. Quando precisar de proteção contra o vento, basta levantar o painel móvel (tela) até a altura desejada e você pode continuar a desfrutar do espaço ao ar livre. Está também certificado para ser utilizado como corrimão.



DETALLES TÉCNICOS / DETALHES TÉCNICOS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS HABITAT WIN ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS HABITAT WIN		
Anchura Largura	Máximo 2000mm por módulo	
Altura	4 medidas estándar A (posición cerrado) B (posición abierto) 4 medidas padrão A (posição fechada) B (posição aberta)	
	A) 950/1600 mm (42 Kg/ml) B) 1150/2000 mm (52 Kg/ml)	A) 1350/2200 mm (56 Kg/ml) B) 1550/2400 mm (60 Kg/ml)
Vidrio Vidro	Vidrio laminado o templado de 6 mm en la parte superior móvil y en la parte inferior fija. Se puede personalizar con vidrio translúcido/mate u otros materiales. Vidro laminado ou temperado de 6mm na parte superior móvel e inferior fija. Pode ser personalizado com vidro translúcido / fosco ou outros materiais.	
Acabados Acabamentos	Acabados estándar: RAL 9006, BLANCO, 9011-MATE / Acabamentos padrão: RAL 9006, BRANCO, 9011-MATT Disponibles en el resto de colores RAL y Anodizados / Disponível nas restantes cores RAL e anodizadas	

WIN + jardinera con ruedas
WIN + plantador sobre rodas



WIN + jardinera con soporte estándar
WIN + plantador com suporte padrão



Soporte reforzado doble
Soporte duplo reforçado



Soporte fijación frontal doble
Soporte de fixação frontal duplo



Soporte de base corta
Soporte de base curta



Soporte de ruedas
Soporte de roda



Cerradura
Fechadura



Embellecedor para ángulo
Acabamento de canto



Descubre el catálogo de producto:



habitat zip®

12

TOLDO SCREEN MOTORIZADO


TOLDO DE TELA MOTORIZADO

Habitat-zip es un novedoso sistema de protección solar con el que podrá proteger el interior de su estancia de la luz y del exterior, proporcionando un **mayor confort lumínico y térmico** tanto en invierno como en verano, a la vez que **ayuda al ahorro energético** reduciendo el calor en su hogar o estancia y evitando reflejos de luz molestos. Su sistema guiado por cremalleras laterales garantiza que su resistencia al viento, evitando el desplazamiento de las telas.

Habitat-zip é um novo sistema de protecção solar com o qual pode proteger o interior do seu quarto da luz e do exterior, proporcionando maior luminosidade e conforto térmico tanto no inverno como no verão, ao mesmo tempo que ajuda a poupar energia ao reduzir o calor em sua casa ou quarto e evitando reflexos de luz irritantes. Seu sistema guiado por zíperes laterais garante sua resistência ao vento, evitando o deslocamento dos tecidos.



DETALLES TÉCNICOS / DETALHES TÉCNICOS




Ensayo de ciclos según UNE-EN 13561:2015

	C1	C2	C3
Despliegue - Repliegue Desdoblamiento - Dobra	3.000	7.000	10.000

habitat zip



Cajón 105 ó 130
Modelo m2 duplo



Motorización
Modelo m2 duplo



Iluminación
Orientação inferior



Descubre el catálogo de producto:



habitat sol®

13

TOLDO VERANDA HORIZONTAL

TOLDO DE VERANDA HORIZONTAL

Habitat-sol es un innovador sistema de protección solar para pérgolas y techos exteriores, aislando del calor y proporcionando un verdadero confort, evitando los molestos reflejos de la luz. Su sistema, compuesto por una **caja superior y unas guías laterales** por las que se desliza la tela, cubre el techo y nos protege también de las inclemencias del tiempo. **Habitat-sol** combina unos acabados de calidad con un funcionamiento muy sencillo.

Habitat-sol é um sistema inovador de protecção solar para pérgolas e telhados exteriores, isolando do calor e proporcionando um verdadeiro conforto, evitando irritantes reflexos de luz. O seu sistema, constituído por uma caixa superior e guias laterais através das quais o tecido desliza, cobre o telhado e protege-nos do tempo inclemente. **Habitat-sol** combina acabamentos de qualidade com uma operação muito simples.



DETALLES TÉCNICOS / DETALHES TÉCNICOS

LONGITUD LENGTH		ANCHURA LARGURA	
Longitud máxima Lenght máxima	6000 mm.	Anchura máxima Largura máxima	5500 mm.
Longitud mínima Lenght mínima	1000 mm.	Anchura mínima Largura mínima	1000 mm.

Máxima área a cubrir Área máxima a cobrir	27,5 m ²
--	---------------------

DISTRIBUCIÓN DE SOPORTES Y REFUERZOS DISTRIBUIÇÃO DE APOIOS E REFORÇOS		
Longitud Lenght (mm)	Nº Soportes Nº Apoios (por sistema)	Nº Refuerzos Nº Reforços (por sistema)
Hasta 2000	4 Ud.	-
De 2001 a 3499	6 Ud.	-
De 3500 a 4999	8 Ud.	1 Ud.
De 5000 a 5499	10 Ud.	1 Ud.
De 5500 a 6000	12 Ud.	2 Ud.



Sistema de protección solar
Sistema de protecção solar




Resistencia al viento garantizada
Resistência ao vento garantida



Cómoda y rápida instalación
Instalação rápida e fácil



Sistema de tensado por pistones
Sistema de tensionamento de pistões



Descubre el catálogo de producto:



habitat sun®

14

CORTINA PLISADA Y ESTOR ENROLLABLE

CORTINA PLEADA E ROLO CEGO

Habitat-sun es un moderno sistema de protección solar de cortinas plisadas/venecianas y estores enrollables muy eficientes creados para satisfacer las exigencias más variadas. Ofrece soluciones para cualquier tipo de cortina de cristal ya que se **adapta a cada una de las hojas** o en la parte superior del cerramiento gracias al nuevo perfil expansor para estores, sin impedir la funcionalidad del sistema.

Habitat sun é um moderno sistema de protecção solar de estores pregueados / venezianos e estores de elevada eficiência concebidos para satisfazer os mais diversos requisitos. Oferece soluções para qualquer tipo de cortina de vidro uma vez que se adapta a cada uma das folhas ou na parte superior da caixa graças ao novo perfil expansor para estores, sem prejudicar a funcionalidade do sistema.



DETALLES TÉCNICOS / DETALHES TÉCNICOS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CORTINAS PLISADAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CORTINAS PLEADAS			
Tejidos disponibles Tecidos disponíveis	Basic	Micro-perforada	Black out
Alto máximo de cortina Altura máx. da cortina	3000 mm	3000 mm	3000 mm
Peso m ²	72 grs/m ²	135 grs/m ²	223 grs/m ²
Ancho máximo Largura máxima	800 mm		
Tipo de cortina	100% Poliéster		
Sujeción a la hoja Sujeição a folha	Mediante soporte específico Através de suporte específico		
Clasificación al fuego Reação ao fogo	Ignífugo Retardante de chama		No ignífugo Não retardador de chama
Mantenimiento Manutenção	Paño seco Roupa seca		
Accionamiento Dirige	Manual (Opcionalmente con pértiga) Manual (opcionalmente com poste)		
Acabados perfil Acabamentos de perfil	Anodizados, colores ral y acab. Madera Cores anodizadas ral e acabamento em madeira		
Acabados tejido Acabamentos tecidos	14 colores/cores	5 colores/cores	6 colores/cores

ESTORES ENROLLABLES ROLOS CEGOS			
Tejidos disponibles Tecidos disponíveis	Básicos Básico	Screen	Black out
Alto máximo	3000 mm	3000 mm	3000 mm
Peso m²	260 grs/m²	425 grs/m²	537 grs/m²
Ancho máximo Largura máxima	2000 mm	2500 mm	3000 mm
Composición tejido Composição tecido	100 % poliester	70% pvc + 30% Poliéster	75% pvc + 25% Fibra de vidrio 75% pvc + 25% Fibra de vidro
Accionamiento Drive	Manual con cadena o motorizado Manual com corrente ou motorizado		
Clasificación al fuego Reação al fogo	no ignifugo	Ignifugo (ver clasificación)	
Acabados accesorios Acabamentos acessórios	Gris, blanco y negro Cinza, branco e preto		
Mantenimiento Manutenção	Paño seco Pano seco		



Perfil estor Perfil cego



Estor recogido Cego coletado



Estor en bajada Cego para baixo



Apertura hoja completa
Abertura folha completa



Apertura con espacio
para accionamiento
Abertura com espaço para dirigir



Apertura cortina plisada
Abertura cortina pleada



Descubre el catálogo de producto:



habitat net®

15

MOSQUITERAS PLISADAS

MOSQUITEIRAS PLISSADAS


Habitat-net es la mosquitera plisada especialmente desarrollada por C3 Systems para cubrir grandes dimensiones sin perder prestaciones de resistencia, funcionalidad, estética y diseño. Disfruta del buen tiempo **sin temor a los insectos y de una ventilación completa de la estancia**. Su tejido plisado de alta calidad hacen de habitat-net un sistema cómodo y eficiente.

Habitat net é o mosquiteiro plissado especialmente desenvolvido pela C3 Systems para cobrir grandes dimensões sem perder resistência, funcionalidade, estética e design. Aproveite o bom tempo sem medo de insetos e a ventilação completa do ambiente. Seu tecido plissado de alta qualidade torna o habitat-net um sistema confortável e eficiente.



DETALLES TÉCNICOS / DETALHES TÉCNICOS


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MODELOS HABITAT-NET ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MODELOS HABITAT-NET				
	Lateral	Bi-lateral	Apertura central Abertura Central	Bi-lateral Central
Ancho máximo del sistema Largura máxima do sistema	3000 mm	2500 mm	6000 mm	5000 mm
Alto máximo del sistema Altura máxima do sistema	3000 mm	3000 mm	3000 mm	3000 mm
Acabado tela Acabamento tecido	Color gris Cor cinzenta			
Acabado perfleria Acabamento perfis	Anodizados, colores ral y acab. madera Anodizadas, cores ral e acab. imitação madeira			



Net cerrada
Net fechada



Net lateral
Net abertura lateral



Net bi-lateral
Net abertura bi-lateral



Net apertura central
Net abertura central



16

CALEFACTOR DE INFRARROJOS

AQUECEDOR INFRAVERMELHO



Habitat-hot es la nueva gama de calefactores indicados para aportar calor y bienestar en espacios interiores y exteriores, gracias a la **nueva tecnología de radiación** por infrarrojos de onda corta. Están especialmente indicados para zonas exteriores en las que generar **zonas de calor agradables y constantes**. Es un complemento apto para montaje en pared y techo, así como integración con las pérgolas bioclimáticas.

Habitat hot é a nova gama de aquecedores indicada para proporcionar calor e bem-estar em espaços interiores e exteriores, graças à nova tecnologia de radiação infravermelha de ondas curtas. São especialmente adequados para áreas externas onde geram áreas de calor agradáveis e constantes. É um complemento adequado para montagem na parede e no teto, bem como integração de pérgulas bioclimáticas.



DETALLES TÉCNICOS / DETALHES TÉCNICOS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CALEFACTORES HABITAT HOT ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS AQUECEDOR HABITAT-HOT	
Emisor Transmissor	Tubos halógenos infrarrojos Tubos de halogênio infravermelhos
Fase de calentamiento Fase de aquecimento	1 sec (90% de la potencia) 1 s (90% da potência)
Aprovechamiento energía / calor Uso de energia / calor	Se aprovecha hasta un 92% de la energía consumida Até 92% da energia consumida é usada
Posibles instalaciones Possíveis instalações	Apto para montaje en pared y techo Adequado para montagem em parede e teto
Colores disponibles Cores disponíveis	Blanco, antracita y titanio Branco, antracite e titânio
Encendido Ligado	Manual Controle manual
Emisiones Emissões	Sin emisión directa de CO ₂ Sem emissão direta de CO ₂



Comparativa eficiencia energética entre calefactor infrarrojos **habitat hot** y los calefactores de gas tradicionales.
 Comparação da eficiência energética entre aquecedores infravermelhos **habitat hot** e aquecedores a gás tradicionais.


Acabado blanco
 Acabamento branco



Acabado titanio
 Acabamento em titânio



Acabado antracita
 Acabamento antracite





TOLDOS Y CERRAMIENTOS MARE NOSTRUM

Pol. Ind. Ull Fondo, C/ Cabeçol, 37

12539 – Alquerias – Castellon

Tel. 964 534 208

info@toldosmarenostrum.es

www.toldosmarenostrum.es